


Natte isolante Wakol (UMID)

2100



Application

Sous-couche de moquette, Hydro Click, LVT, PVC, CV, caoutchouc

- Etanche à la vapeur
- Pose rapide et facile
- Peut être directement recouvert/collé



Matériau	Natte en fibre de verre à liant synthétique avec picots au verso
Épaisseur	1,50 mm incl. picots
Format	2 x 35 m = 70 m ²
Poids	1300 g/m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-7 dB plus revêtement utile
Comportement au feu	Cfl-s1



Conseils de pose

Pose

La sous-couche acclimatée est posée librement sur le support, les plots vers le bas, les lés étant posés dans le même sens que le revêtement supérieur à poser. Les joints de la natte d'étanchéité et du revêtement supérieur doivent présenter un décalage d'au moins 20 cm. Respecter un écart d'au moins 5 mm au niveau des murs et des éléments de construction adjacents.

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

 2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

