

## Click-Floor



### Einsatzgebiet

Parkett, Laminat, Hydro-Click/ LVT, Teppich, Linoleum, Kautschuk-, PVC- und CV-Unterlage, geeignet 2/3 Schichtparkett zu verkleben, mit Click-Verbindung

- Mit Click-Verbindung
- Thermische Isolation
- Gute Trittschalldämmung
- Druckstabil
- Trockenes Ausgleichssystem für den Objektbereich
- Auf jedem Untergrund anwendbar



<b>Material</b>	Oberplatte HDF 6 mm, Unterplatte HDF 4 mm, Dämmunterlage Green-Sound 1,2 mm
<b>Dicke</b>	11,20 mm
<b>Masse</b>	1.235 × 0.46 m = 0,57 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	10530 g/m <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Duo Platte 123,5 cm × 46 cm = 0,5681 m <sup>2</sup> 1 Karton = 4 Duo Platten = 2,2724 m <sup>2</sup> 1 Palette = 46 Kartons = 104,53 m <sup>2</sup> Bulk 1 Palette = 180 Duo-Platten = 102,26 m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	-20 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,11 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b>	Bfl-s1 schwer entflammbar, getestet mit 2 mm LVT-Auflage



### Verlegehinweise

#### Das erste duale Unterbodensystem zum Clicken

<b>Verlegung</b>	Click-Floor 24 Std. vor der Verlegung im zu verlegenden Raum akklimatisieren. Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Entlang Wänden und Hindernissen einen Zwischenraum von 8 bis 10 mm aussparen. Die detaillierte Verlege Anleitung ist in jedem Falle zu beachten. Duo Platten mit der Click-Verbindung in der Länge und Breite zusammenfügen. Beim Verlegebeginn Füllstreifen von 8 cm unterlegen. Bei Verlegende Füllstreifen mit Oberplatte angleichen.
<b>Untergrund Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine min. 0,2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen.
<b>Klebstoffempfehlung</b>	Dispensionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages.

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023

Wir empfehlen dazu:

### Füllstreifen

2611

<b>Einsatzgebiet</b>	Zum ausfüllen beim Verlege-Beginn und -Ende
<b>Dicke</b>	6,0 mm
<b>Masse</b>	123,5 × 8 cm
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Set à 10 Stk.



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden Gegenständen

Teppich

Parkett und Laminat

Hydro Click / LVT

PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

#### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

