

# Jumpax EcoPearls

2597



## Application

Granules d'égalisation pour le nivellement à sec

- **Matériau de construction écologique**
- **Mise en œuvre sèche**
- **Facile à mettre en œuvre**
- **Immédiatement praticable**
- **Réduction des bruits d'impact**
- **Résistant aux moisissures et à la vermine**



|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>                           | Copeaux de bois minéralisés                              |
| <b>Épaisseur / Hauteur de remplissage</b> | 2 - 4 mm / à partir de 3 – 100/150 mm                    |
| <b>Besoin quantitatif</b>                 | 1 sac suffit pour 5 m <sup>2</sup> d'une couche de 1 cm. |
| <b>Poids</b>                              | 18.5 kg/S                                                |
| <b>Unité</b>                              | Sac de 50 litres                                         |
| <b>Densité du matériau</b>                | 370 kg/m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Coefficient d'isolation thermique</b>  | 0,13 m <sup>2</sup> K/W par couche de 1 cm d'épaisseur   |

## Conseils de pose

### Pose adaptée sous les systèmes JUMPAX

Granule d'égalisation sec et en vrac pour les plafonds massifs inégaux et les plafonds à poutres en bois, avec les valeurs et les propriétés d'un granule lié.

#### 1 sac suffit pour 5 m<sup>2</sup> avec 1 cm de remblai.

EcoPearls® est un granule d'égalisation à base de matériaux naturels pour un nivellement à sec parfait sans formation de poussière importante.

Les copeaux de bois sont séchés et conservés en douceur. On obtient ainsi un matériau durable et unique à base de matières premières renouvelables. EcoPearls® est le nivellement léger parfait et pour les plafonds et les sols en bois ou en béton, il est également autorisé comme matériau d'isolation thermique selon l'homologation générale de la surveillance des chantiers (n° Z-23.11-1852).

Mise en œuvre sans poussière et à sec. Sans compactage supplémentaire, les EcoPearls® sont immédiatement prêts à être utilisés pour la suite de la construction avec les sous-couches système JUMPAX Dual®, HD® ou CP®. Les EcoPearls® atteignent dans le système les valeurs et propriétés d'un remblai lié. Les excellentes valeurs de réduction des bruits d'impact de JUMPAX® sont renforcées dans la structure du système flottant avec EcoPearls®.

## Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DL, CC, CS</b><br>Résistance à la pression mécanique                                                           | <br><b>SD</b><br>Protection contre l'humidité                                                                                           | <br><b>IS</b><br>Isolation phonique de transmission     |
| <br><b>R</b><br>Aptitude chauffage au sol                                                                             | <br><b>RWS</b><br>Réduction des bruits de pas                                                                                           | <br><b>RLB</b><br>Protection contre les chutes d'objets |
|  Moquettes<br> Parquets / stratifiés |  Hydro Click / LVT<br> PVC, CV, caoutchouc, linoléum |  Collage de parquet<br>2/3-couches                      |

### Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
info@siltex.ch · www.siltex.ch

