

Sempaflor vert

2416



Application

Sous-couche de tapis

- Bonne isolation contre les bruits d'impact
- Grand confort de marche
- Isolation thermique Sensible
- Bonne capacité de récupération
- Difficilement inflammable



Matériau	Non-tissé de polyester sur mousse de latex
Épaisseur	4,00 mm
Format	2 x 25 m = 50 m ²
Poids	1500 g/m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-25 dB
Coefficient d'isolation thermique	0.073 m ² K/W
Comportement au feu	Bfl-s1 difficilement inflammable selon EN15635-12



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous les tapis	Poser en renversé, avec le non-tissé PES vers le haut, coller sur toute la surface des deux côtés.
Recommandation de colle	colle à dispersion, adaptée à la nature du revêtement utile (Uzin KE2000S pour un support non absorbant, Uzin 88 pour un support absorbant)

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil.

En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023

 DL, CC, CS Résistance à la pression mécanique	 SD Protection contre l'humidité	 IS Isolation phonique de transmission
 R Aptitude chauffage au sol	 RWS Réduction des bruits de pas	 RLB Protection contre les chutes d'objets
 Moquettes  Parquets / stratifiés	 Hydro Click / LVT  PVC, CV, caoutchouc, linoléum	 Collage de parquet 2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

