

# Sempafloor Original



### Einsatzgebiet

Laminat, Parkett, Teppich, Nadelfilz, Linoleum, PVC, CV, Kautschuk

- **Sehr gute Trittschalldämmung**
- **Hoher Gehkomfort**
- **Spürbare Wärmedämmung**
- **Gutes Wiedererholungsvermögen**
- **Schwer entflammbar**



<b>Material</b>	Polyestervlies auf Latexschaum
<b>Dicke</b>	4,00 mm
<b>Masse</b>	2 x 25 m = 50 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	1500 g/m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	-25 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,090 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b>	Cfl-s1 schwer entflammbar nach EN15635-12



### Verlegehinweise

<b>Verlegung</b>	Die Verlegung soll längs der Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen, wobei die Nähte der Unterlage und des Oberbelags mind. 50 cm versetzt sein müssen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
<b>Untergrund Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
<b>Unter Parkett/Laminat</b>	Lose verlegen, mit PES-Vlies nach oben, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
<b>Unter Teppiche, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk</b>	Gestürzt verlegen, mit PES-Vlies nach oben, beidseitig vollflächig verkleben
<b>Klebstoffempfehlung</b>	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages (z. B. Uzin KE2000S für nicht saugfähigen Untergrund, Uzin 88 für saugfähigen Untergrund)

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 24. April 2026



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden  
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminate



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee

Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29

info@siltex.ch · www.siltex.ch

