

Sempafloor traffic

2404



Einsatzgebiet

Parkett-, Laminat-, Teppich-, Nadelfilz, Linoleum, PVC, CV, Kautschuk, Verkleben von 2/3-Schicht-Parkett

- **Sehr gute Trittschalldämmung**
- **Hoher Gehkomfort**
- **Spürbare Wärmedämmung**
- **Gutes Wiedererholvermögen**



Material	Polyestervlies auf Latexschaum
Dicke	3,00 mm
Masse	2 × 20 m = 40 m ²
Materialgewicht	1500 g/m ²
Trittschalldämmung	-22 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,054 m ² K/W
Brennverhalten	Cfl-s1 schwer entflammbar nach EN15635-12



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegung soll längs der Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen, wobei die Nähte der Unterlage und des Oberbelags mind. 50 cm versetzt sein müssen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Parkett/Laminat	Lose verlegen, mit PES-Vlies nach oben, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
Unter Teppiche, PVC, CV, Linoleum, Kautschuk	Gestürzt verlegen, mit PES-Vlies nach oben, beidseitig vollflächig verkleben
Klebstoffempfehlung	Dispensionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages (z. B. Uzin KE2000S für nicht saugfähigen Untergrund, Uzin 88 für saugfähigen Untergrund)

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 24. April 2026



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee

Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29

info@siltex.ch · www.siltex.ch

