Dämmunterlagen **Technische Daten**




Silenzio Plus mit Alu-Klebeband

2701



Hydro Click/LVT, Parkett und Laminat **Einsatzgebiet**

- Sehr hoher Feuchtigkeitsschutz
- Sehr leichtes Material
- Exzellente Akustikunterlage
- Ermöglicht Verlegung bei bis zu 2% Restfeuchtigkeit
- · Hohe chemische Beständigkeit
- Umweltfreundliches Material



Material	Polyolefinschaum, einseitig laminiert mit metallisierter Dampfbremsfolie
Dicke	2,00 mm
Masse	$1 \times 12.5 \text{ m} = 12,5 \text{ m}^2$
Materialgewicht	216 g/m ²
Alu-Klebeband	5 cm × 20 m
Trittschalldämmung	-20 dB getestet mit Laminat 7 mm
Wärmedurchlasswiderstand	0,053 m ² K/W
Wasserdampfdiffusions- widerstand	≥ 200 m
Brennverhalten	Efl











Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Parkett und Laminat, Hydro Click/LVT	Gestürzt und lose verlegen. Metalisierte Dampfbremsfolie zur wärmeren Seite hin. Silenzio plus wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Ist ungeeignet auf organischen Untergründen.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



Dämmunterlagen Technische Daten



DL, CC, CS Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS


Tritts chall minder ung



RLB


Schutz bei fallenden Gegenständen







Hydro Click / LVT



Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG





