

Silfloor 400

2401



Application

Parquet, stratifié, moquette, Hydro Clic, LVT

- Très bonne isolation contre les bruits d'impact
- Amélioration sensible du bruit ambiant pour les sols stratifiés
- Grand confort de marche pour les moquettes
- Bonne isolation thermique



Matériau	Caoutchouc éponge avec non-tissé PES
Épaisseur	4,00 mm
Format	1.2 × 12.56 m = 15,07 m ²
Poids	2500 g/m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-21 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,09 m ² K/W



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous les tapis	Pose en renversé, collage en plein des deux côtés ou pose libre lors de la mise sous tension de la moquette.
Sous parquet/stratifié, Hydro Clic, LVT	Pose en linteau et en vrac, avec le non-tissé PES vers le haut, pose flottante du revêtement utile. Sur les supports minéraux, toujours poser d'abord un film PE d'au moins 0,2 mm d'épaisseur. Ne jamais poser de film PE sur des supports organiques !
Recommandation de colle	Colle à dispersion, adaptée à la nature du revêtement utile

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil.
En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023

 DL, CC, CS Résistance à la pression mécanique	 SD Protection contre l'humidité	 IS Isolation phonique de transmission
 R Aptitude chauffage au sol	 RWS Réduction des bruits de pas	 RLB Protection contre les chutes d'objets
 Moquettes  Parquets / stratifiés	 Hydro Click / LVT  PVC, CV, caoutchouc, linoléum	 Collage de parquet 2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

