

Thermofelt Natur

2603



Application Stratifié, parquet, moquette

- Excellente absorption des bruits de pas
- Egalisation du sol sous-jacent
- Bonne isolation thermique
- Produit entièrement naturel



Matériau	Fibres d'épicéa
Épaisseur	7,50 mm
Format	0.59 × 0.86 m = 0,51 m ²
Poids	2069 g/m ²
Unité	18 Platten = 9,13 m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-20 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,13 m ² K/W
Comportement au feu	B2 (DIN 4102)



Conseils de pose

Pose	Cette sous-couche doit être préalablement acclimatée durant 24 h au lieu de pose. Ses plaques se posent perpendiculairement aux lès des tapis et aux lames des parquets ou stratifiés ultérieurs. Maintenir un espace de dilatation 7,5 mm entre les plaques et les murs ou obstacles rigides de la construction. Respecter impérativement les recommandations.
Préparation du support	La planéité, la dureté et l'humidité du sol sous-jacent doivent être conformes aux normes SIA V 251/1 et 253
Sous les tapis	Pose décalée d'une demi-longueur de plaque d'une rangée à l'autre. Encollage recto verso. Côté sol, coller au moins les angles et le milieu des plaques. Côté tapis, encollage intégral mais parcimonieux.
Sous parquet/stratifié	Pose flottante, décalée d'une demi-longueur de plaque d'une rangée à l'autre. Pose flottante du parquet ou stratifié. Sur sols minéraux: pose préalable obligatoire d'un pare-vapeur en polyéthylène d'au moins 0.2 mm d'épaisseur. Le pare-vapeur est exclu sur les sols organiques!
Recommandation de colle	Dispersion conforme à la nature des matériaux

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 25. Januar 2024

<p>DL, CC, CS Résistance à la pression mécanique</p>	<p>SD Protection contre l'humidité</p>	<p>IS Isolation phonique de transmission</p>
<p>R Aptitude chauffage au sol</p>	<p>RWS Réduction des bruits de pas</p>	<p>RLB Protection contre les chutes d'objets</p>
Moquettes Parquets / stratifiés	Hydro Click / LVT PVC, CV, caoutchouc, linoléum	Collage de parquet 2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

