

Thermoflex

2220



Application

Sous-couche pour parquet et stratifié, frein à la vapeur d'eau, chevauchement de 5 cm, avec bande adhésive intégrée

- **Matériau respectueux de l'environnement**
- **Pare-vapeur d'eau**
- **Faible épaisseur de construction**
- **Bonne isolation contre les bruits d'impact**
- **Avec chevauchement et bande adhésive**



Matériau	Polystyrène avec pare-vapeur métallisé à l'aluminium
Épaisseur	3,00 mm
Format	1.2 × 15 m = 18 m ²
Poids	132 g/m ²
Unité	20 rouleaux/palette
Isolation contre les bruits d'impact	-20 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,036 – 0,038 m ² K/W
Sd m moyenne	142



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous parquet/stratifié, Hydro Clic, LVT	Pose libre des lés, feuille d'aluminium vers le côté le plus chaud, bien lisser le chevauchement sur le lé suivant et étancher avec une bande adhésive intégrée. Thermoflex est exclusivement utilisé pour la pose flottante de parquets et de sols stratifiés. Thermoflex ne convient pas sur les supports organiques !

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 28. Mai 2024



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

