

# Thermoflex



### Einsatzgebiet

Parkett- und Laminatunterlage, Wasserdampfbremse, 5 cm Überlappung, mit integriertem Klebeband

- **Umweltfreundliches Material**
- **Wasserdampfbremse**
- **Geringe Aufbaudicke**
- **Gute Trittschalldämmung**
- **Mit Überlappung und Klebeband**



<b>Material</b>	Polystyrol mit alu-metallisierter Dampfbremse
<b>Dicke</b>	3,00 mm
<b>Masse</b>	1.2 × 15 m = 18 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	132 g/m <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit</b>	20 Rollen/Palette
<b>Trittschalldämmung</b>	-20 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,036 – 0,038 m <sup>2</sup> K/W
<b>Sd m Mittelwert</b>	142



### Verlegehinweise

<b>Verlegung</b>	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
<b>Untergrund Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
<b>Unter Parkett/Laminat, Hydro Click, LVT</b>	Loses Verlegen der Bahnen, Alu-Folie zur wärmeren Seite hin, Überlappung über nächster Bahn gut ausglätten und mit integriertem Klebeband abdichten. Thermoflex wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden eingesetzt. Thermoflex ist ungeeignet auf organischen Untergründen!

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 28. Mai 2024



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden  
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee

Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29

info@siltex.ch · www.siltex.ch

