

# Timberlay Light

2510



## Application

Sous-couche pour parquet, stratifié et LVT, frein à la vapeur d'eau, Hydro Clic

- Bonne isolation des bruits d'impact
- Amélioration sensible du bruit ambiant pour les sols stratifiés
- Frein à la vapeur d'eau intégrée



<b>Matériau</b>	Caoutchouc spongieux recyclé avec feuille d'aluminium
<b>Épaisseur</b>	2,00 mm
<b>Format</b>	1 × 15 m = 15 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	1335 g/m <sup>2</sup>
<b>Isolation contre les bruits d'impact</b>	-19 dB
<b>Coefficient d'isolation thermique</b>	0,055 m <sup>2</sup> K/W



## Conseils de pose

<b>Pose</b>	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
<b>Préparation du support</b>	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
<b>Sous parquet/stratifié, Hydro Clic, LVT</b>	Poser en linteau et sans serrer, feuille d'aluminium vers le côté le plus chaud, étancher tous les joints avec une bande d'aluminium de 5 cm de large. Timberlay est exclusivement utilisé pour la pose flottante de parquets et de sols stratifiés ainsi que de sols Hydro Click / LVT sur des supports minéraux. Timberlay n'est pas adapté aux supports organiques !

## Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



**DL, CC, CS**

Résistance à la pression mécanique



**SD**

Protection contre l'humidité



**IS**

Isolation phonique de transmission



**R**

Aptitude chauffage au sol



**RWS**

Réduction des bruits de pas



**RLB**

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

 2/3-couches

### Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

